

BRASATURA DOLCE

Leghe

Lega Castolin 192 CW

Bacchetta tubolare per la brasatura dell'alluminio e di tutti i metalli leggeri. Il disossidante è già presente all'interno della lega d'apporto.



Applicazioni

- Riparazioni e unione di alluminio e leghe leggere.
- Anche in abbinamento misto, alluminio con rame e acciai.



Nome	Codice	Diam. mm	Conf.	Intervallo fusione (sol/liq)	Resistenza alla trazione Rm (N/mm ²)	Resistenza al taglio (N/mm ²)	Densità Kg/dm ³
192 CW	LR192CW2005	2,0	1 x 5 bacchette	430°C-440°C	>100	--	7,0

DISSOLIDANTI

Brasatura forte

Castolin Ag Flux 5000 FXN

Disossidante in polvere per leghe di rame-fosforo.



Castolin Ag Flux 6000 FPN

Disossidante in pasta bianca per leghe d'argento



Nome	Codice	Conf.	Intervallo fusione (sol/liq)	Diluizione
Ag Flux 5000 FXN	5000FXN	1 x 125g	550°C-800°C	Se necessario, in acqua distillata (max 10%)
Ag Flux 6000 FPN	6000FPN0200	1 x 200g	500°C-800°C	Se necessario, in acqua distillata (max 10%)

CARTUCCE E BOMBOLE

1450

Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con cannello Kit 1450, Flex 2000 e Flex 3000.



GASPRO™

Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.

Certificato TÜV - TPED

Codice	Confezione
LRBOMBOLAGASPRO	1 pezzo

BOMBOLA OSSIGENO

Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000.



Codice	Confezione
LR4803004	1 pezzo





BRASATURA ELETTRICA DI TUBI DI RAME

LECTRA COMBI PLUS

La nuova LECTRA COMBI PLUS offre diverse funzioni:
BRASATURA FORTE per tubi in rame da 6 a 18 mm
BRASATURA DOLCE per tubi da 6 a 54 mm
BRASATURA FORTE e DOLCE in modalità POWER (+ Veloce)
SCONGELAMENTO tubi (Cavi opzionali)

Codice
LRCOMBIPLUS



ACCESSORI	Descrizione	Codice
	Elettrodi prismatici con supporto	LRLA215
	Elettrodi cilindrici con supporto	LRLA260
	Elettrodi cilindrici senza supporto	LRCILINDRICI
	Coppia cavi scongelatubi	LRLA180B