

## COMPLEMENTI

### PULISCI RAME **CrCleaner+**

RAVVIVA E PULISCE LE SUPERFICI DI RAME OSSIDATE.  
Soluzione liquida per la pulizia a freddo del Rame. Agisce con un'azione chimica sui pezzi in Rame per eliminare velocemente e facilmente gli antiestetici strati di ossido. Basta una semplice distribuzione con un pennello per ottenere pezzi completamente puliti. Massima efficacia senza bisogno di spazzolature o altre azioni meccaniche. Non occorre scaldare e i residui non sono corrosivi.

Codice	Confezione
LR757603	1 Pezzo



### CALORSTOP GEL

GEL PARA-FIAMMA ANTICALORE IDEALE PER BRASATURA E SALDATURA

Protegge le superfici e i componenti dal calore della fiamma nelle operazioni di brasatura e saldatura. Sicuro, non tossico e innocuo per la pelle.


Applicazione facile e immediata per un risultato sicuro.

Confezione risparmio da 1 LITRO per garantire numerosi interventi sicuri.

Codice	Confezione
LRCALORSTOPGEL	1 Pezzo



**SENZA  
CALORSTOP GEL**



**CON  
CALORSTOP GEL**



### CALORSTOP

Maschera termica isolante per saldatura in tessuto di vetro ad alta temperatura e di fibre di vetro alluminizzate per offrire la massima resistenza termica. Offre il massimo isolamento termico consentendo di utilizzare la fiamma in prossimità di superfici sensibili. Priva di amianto e ceramica.



Codice	Confezione
LRCALORSTOP	1 Conf. (da 1 unità cad.)

### CASTONET EXUPER CASTONET

Panno abrasivo in mescola acrilica, espressamente studiato per la rimozione dell'ossido superficiale da tutte le superfici successivamente da brasare.



Codice	Confezione
LRCASTONET1	1 Blister (da 5 unità)

### CASTOTAPE

Il CastoTape e' un nastro che si applica **SENZA COLLANTI**, mantenuto in posizione tramite la pressione di applicazione che lo fa fondere su se stesso (autoagglomerante):

Sigilla a prova di fluido e pressione le tubazioni.

E' applicabile anche durante il funzionamento degli impianti.

E' utilizzabile anche in campo elettrico, come isolante.

**TIDA e SIGILLA**

Codice	Conf.
756540	1 blister contiene 2 strisce da 35 cm
758077	striscia in rotolo da 2,7 mt - h 50mm



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Resistente all'irradiazione solare
- Resistente alla temperatura fra -90C° e +260 C°
- Isolante elettricamente fino a 32000 Volt - doppio strato
- Resistente al tensionamento fino a 1200 PSI -82 bar
- Resistente allo strappo fino ad almeno 125 PSI -8,6 bar
- Autoestinguente e idrorepellente
- Adatto per impianti interrati.
- Allungamento fino a 300%

