



M.T. Motori Elettrici S.r.l.
 Via Bologna, 175 (S.S. N. 568)
 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
 Cod. fisc. e P.IVA: 00863511200 / REA 407664
 Tel. +39 051 6875011 - Fax +39 051 6871455
<http://www.electricmotorsmt.com>
info@electricmotorsmt.com

TN 132SA 4 poli/poles kW 5,5 V400-50Hz IE3

Dati generali / General information

Sigla	TN132SA/4 kW 5,5	Grandezza	132S
Item description		Size	
Servizio	S1	Normalizzazione	IEC 60034-1
Service type		Standard	
Temperatura ambiente minima	- 15 °C	Temperatura ambiente massima	40 °C
Min environment temperature		Max environment temperature	
Protezione IP	55	Altitudine slm	≤ 1000 m
IP protection		Altitude asl	≤ 1000 m

Dati elettrici / Electrical data

Potenza nominale (kW)	5,5	Potenza nominale (HP)	7,5
Nominal power (kW)		Nominal power (HP)	
Tensione (V)	400	Frequenza (Hz)	50
Voltage (V)		Frequency (Hz)	
Poli	4	Fasi	3
Poles		Phase	
Velocità a pieno carico (rpm)	1470	Classe di isolamento	F
Full load speed (rpm)		Insulation class	
Rendimento al 100%	89,6% IE3	Fattore di potenza al 100%	0,70
Efficiency at 100%		Power factor at 100%	
Corrente nominale (A)	11,7	Corrente di spunto (I_{sp}/I_N)	10
Rated current (A)		Starting current (I_{sp}/I_N)	

Dati meccanici / Mechanical data

Coppia nominale (Nm)	35,6	Coppia di spunto (M_{sp}/M_N)	3,6
Nominal torque (Nm)		Starting torque (M_{sp}/M_N)	
Coppia massima (M_{MAX}/M_N)	3,8	Cuscinetti	N°2 6308 ZZ C3
Max torque (M_{MAX}/M_N)		Bearings	
Carcassa	Alluminio	Colore copriventola	RAL 5010 - blu
Housing	Aluminum	Fan cover color	RAL 5010 - blue

I dati della presente scheda tecnica sono indicativi, non impegnativi e suscettibili di modifiche senza preavviso.

The data indicated in this sheet are purely indicative and not binding and can be modified at any time without prior notice.