



ir33	SORTIES				ENTRÉES				PLUS								
	compresseur	dégivrage	ventilateur évaporateur	Lumière /aux 1	température ambiante	température dégivrage	entrées numériques 3	entrées numériques 4	HACCP	Clef de programmation	Ecran haute efficacité	Avertisseur sonore	Infrarouges	Horloge	Option écran d'affichage "pont chaud"	Carte optionnelle RS485	sondes NTC/PTC
12 Vac																	
IR33M00N00					●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33S00N00	16 A				●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33Y00N00	16 A	8 A			●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33C00N00	16 A	8 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33C00R00	16 A	8 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
12/24 Vac/dc																	
IR33S0LN00	16 A				●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33S0LR00	16 A				●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33Y0LR00	16 A	8 A			●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33C0LN00	16 A	8 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33C0LR00	16 A	8 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33C0LB00	16 A	8 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33C7LN00	16 A	8 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33C7LR00	16 A	8 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
230 Vac																	
IR33M0ER00					●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33S0EN00	8 A				●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33S0EP00	16 A				●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33S0EA00	8 A			8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33S0ER00	8 A				●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33F0EN00	8 A	8 A	5 A		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33F0ER00	8 A	8 A	5 A		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33F0EC00	8 A	8 A	5 A		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33F7EN00	16 A	8 A	5 A		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
115 Vac																	
IR33F0AM00	8 A	8 A	5 A		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
230 Vac ir33 power																	
IR33S0EHA0	2 Hp				●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33S0EGE0	2 Hp			8 A*	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33Y0EHA0	2 Hp	8 A			●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33F0EHA0	2 Hp	8 A	5 A		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33F0EHE0	2 Hp	8 A	5 A*		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33F0EFA0	2 Hp	8 A	5 A		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
115/230 Vac																	
IR33C0HR00	16 A	8 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33C7HR00	16 A	8 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
IR33C0HB00	16 A	8 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			

*: sortie relais avec des contacts indépendants

ir33 DIN	SORTIES				ENTRÉES				PLUS								
	compresseur	dégivrage	ventilateur évaporateur	Lumière /aux 1	température ambiante	température dégivrage	entrées numériques 3	entrées numériques 4	entrées numériques 5	HACCP	Clef de programmation	Ecran haute efficacité	Avertisseur sonore	Infrarouges	Horloge	Option écran d'affichage "pont chaud"	Carte optionnelle RS485
12 Vac																	
DN33S00A00	16 A				●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33H00N00	16 A	16 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
12/24 Vac																	
DN33S0LR00	16 A				●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33C0LR00	16 A	16 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33C0LC00	16 A	16 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33C0LB00	16 A	16 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
230 Vac																	
DN33S0EN00	16 A				●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33S0EA00	16 A	8 A			●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33F0EN00	16 A	16 A	8 A		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33F0EC00	16 A	16 A	8 A		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33F0EA00	16 A	16 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33F0EL00	16 A	16 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33F0ET00	16 A	16 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
115/230 Vac																	
DN33S0HR00	2 Hp				●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33S0HA00	2 Hp			8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33C0HR00	2 Hp	16 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33C0HB00	2 Hp	16 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33H0HN00	2 Hp	16 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33H0HR00	2 Hp	16 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
DN33H0HB00	2 Hp	16 A	8 A	8 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●			


Options

- IROPZKEY00: clef de programmation avec batterie
- IROPZKEYA0: clef de programmation avec alimentation externe
- PSOPZPGR00: kit de programmation
- IROPZ48500: carte série RS485, détection automatique RX/TX
- IRTRRES000: télécommande

Sondes

- NTC015HP00: plage 1,5 m (0T150 °C)
- NTC030HP00: plage 3 m (0T150 °C)
- NTC015HT00: plage 1,5 m (-50T100 °C)
- NTC030HT00: plage 3 m (-50T100 °C)

Montage a encastrement



Montage sur rail DIN

