

## MULTISPLIT R32

.....

# DC INVERTER UNITÀ INTERNE

### V-DESIGN PLUS DC INVERTER HKEMM ZAL



Dark silver



#### PARETE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi-Mi-Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
HKEMM 262 ZAL	2,64 - 2,93	37,5 - 32 - 24 [dB(A)]	558	897x182x312 / 10,5
HKEMM 352 ZAL	3,52 - 3,82	37,5 - 32 - 24 [dB(A)]	558	897x182x312 / 10,5

### INAZAMI DC INVERTER HKEMM ZAL



NEW



#### PARETE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi-Mi-Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
HKEMM 266 ZAL	2,64 - 2,93	37 - 31 - 22 [dB(A)]	510	835x208x295 / 8,7
HKEMM 356 ZAL	3,52 - 3,81	39 - 33 - 22 [dB(A)]	520	835x208x295 / 8,7

### ACTIVE LINE DC INVERTER HKEU ZL/ZAL



#### PARETE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi-Mi-Lo-ULo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
HKEU 203 ZL	2,10 - 2,30	40-30-26-21 [dB(A)]	520	805x194x285 / 7,5
HKEU 263 ZAL	2,60 - 2,90	40-30-26-21 [dB(A)]	520	805x194x285 / 7,5
HKEU 353 ZAL(1)	3,50 - 3,80	40-34-26-22 [dB(A)]	600	805x194x285 / 7,5
HKEU 533 ZAL	5,30 - 5,60	44-37-30-25 [dB(A)]	840	957x213x302 / 10
HKEU 713 ZAL	7,00 - 7,30	44,5-42-34,5-28 [dB(A)]	980	1040x220x327 / 12,3

### HFU ZL/ZAL



#### CONSOLE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi-Mi-Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
HFU 260 ZL	2,70 - 3,50	43-41,5-35 [dB(A)]	512	700x600x210 / 14,8
HFU 350 ZAL	3,50 - 3,80	43-41,5-35 [dB(A)]	512	700x600x210 / 14,8

### HTFU ZL/ZAL



PANNELLO  
TFP 200 ZA



#### CASSETTA COMPATTA 60x60

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi-Mi-Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
HTFU 260 ZL	2,60 - 2,90	38-33-29 [dB(A)]	580	570x570x260 / 14,5
HTFU 350 ZAL	3,50 - 4,10	41-37-34 [dB(A)]	617	570x570x260 / 16,2
HTFU 530 ZAL	5,30 - 5,40	44-42-41 [dB(A)]	680	570x570x260 / 16,2

### HUCU ZL/ZAL



#### CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA

Compatibile con sistemi **AIRZONE**

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi-Mi-Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
HUCU 260 ZL	2,60 - 2,90	40-34,5-27,5 [dB(A)]	500	700x450x200 / 18
HUCU 350 ZAL	3,50 - 3,80	40-34,5-27,5 [dB(A)]	600	700x450x200 / 18
HUCU 530 ZAL	5,30 - 5,60	41,5-38-33 [dB(A)]	880	880x674x210 / 24,3

### HSFU ZAL



#### SOFFITTO

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi-Mi-Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
HSFU 530 ZAL	5,30 - 5,60	41,5-38,5-34,5 [dB(A)]	880	1068x675x235 / 28