



# Product Specification Report

1.0/01470001/0519

**Zep 45 Aero è un ottimo lubrificante penetrante in forma aerosol molto conveniente. Contiene PTFE come lubrificante aggiunto. Usato per la lubrificazione su tutte le superfici che scivolano, ruotano, o sono in movimento.**

## ZEP 45 AERO

Aerosol lubrificante di qualità superiore

### CARATTERISTICHE:

<b>Eccellente lubrificazione</b>	Una formulazione avanzata di oli speciali miscelati con PTFE micronizzato che fornisce una lubrificazione superiore
<b>Lunga durata</b>	Riduce drasticamente l'attrito e fornisce uno strato continuo, resistente all'usura che lubrifica e protegge tutte le parti mobili
<b>Rapida penetrazione</b>	Sblocca le parti che sono serrate a causa di usura, azione corrosiva, o pesante accumulo di grasso o sporco
<b>Difende dalla corrosione</b>	Prolunga la vita utile di lavoro di tutti i macchinari e riduce i tempi e i costi di manutenzione
<b>Senza silicone</b>	Non contiene silicone
<b>Nessun solvente clorurato</b>	Non contiene solventi clorurati, componenti che potenzialmente sono pericolosi per la salute

### APPLICAZIONI:

Eccellente per la lubrificazione e la protezione di tutte le attrezzature. Usare Zep 45 Aero prima di montare le apparecchiature, per accelerare i lavori di montaggio e impedire la futura corrosione.

### SPECIFICHE:

Forma..... Aerosol  
 Colore ..... Ambra  
 Odore..... Caratteristico  
 Densità (20°C) ..... 0,86 Kg/dm<sup>3</sup>  
 Solubilità in acqua..... Insolubile  
 Punto di accensione ..... +240°C  
 Punto fiamma ..... +13°C  
 VOC (%) ..... 52,4  
 Range di temperatura..... -45°C ÷ +245°C

### MODALITA' D'USO:

Applicare Zep 45 Aero ad una distanza di circa 20 cm. Su superfici molto corrose, spazzolare via la ruggine e riapplicare il prodotto per una protezione più duratura.

### PRECAUZIONI D'USO:

Spray infiammabile. Non applicare in presenza di possibili fonti di ignizione e in presenza di liquidi o vapori infiammabili (ad es. circuiti elettrici, interruttori, motori in funzione, operazioni di saldatura). Consultare la relativa documentazione di sicurezza.

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

**Zep Italia s.r.l.**  
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico  
800-579185  
tecnico@zep.europa.com  
[www.zep.it](http://www.zep.it)

UK

**Zep UK Ltd.**  
T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011  
info@zep.co.uk  
[www.zep.co.uk](http://www.zep.co.uk)

BE

**Zep Industries BV**  
T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95  
sales@zep.be  
[www.zepindustries.be](http://www.zepindustries.be)

NL

**Zep Industries BV**  
T • 0164 250100

F • 0164 266710  
info@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.nl](http://www.zepindustries.nl)

DE

**Zep Industries BV**  
T • 0521 174158

F • 0521 5217114  
sales@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.de](http://www.zepindustries.de)