



Product Specification Report

2/95560001/0520

Soluzione disinfettante e detergente pronta all'uso per superfici e utensili. Elimina efficacemente e rapidamente germi e batteri.

DK SAN RTU

Disinfettante detergente pronto all'uso

CARATTERISTICHE:

Efficace	Efficacia ad ampio spettro e tempi di contatto brevi
Azione combinata	Pulisce e disinfetta in un'unica operazione. Eccellente compatibilità dei materiali

APPLICAZIONI:

Adatto per disinfettare e pulire superfici, utensili in ambito industriale e comunitario. Prodotto idoneo per la pulizia e la disinfezione dei pacchi alettati e filtri degli impianti di refrigerazione e riscaldamento.

SPECIFICHE:

Forma.....Liquido
 ColoreIncolore
 Odore.....Inodore
 Peso Specifico a 20°C.....± 1,00 g/cm³
 Valori di pH a 20°C.....11.00±0.2
 Shelf life1 anno

COMPATIBILITA':

Il prodotto è compatibile con tutti i materiali compatibili con l'acqua come acciaio inox, alluminio, acciai smaltati o zincati o a banda stagnata, rame stagnato, ottone, vetro-resina, gomme e resine sintetiche varie.

APPROVAZIONI:

- DK SAN RTU è P.M.C. registrato al n. 18340 presso il Ministero della Salute

MODALITA' D'USO:

Soluzione pronta all'uso. (DK San RTU, P.M.C. n. 18340, soluzione 2.5%). Utilizzabile per nebulizzazione, tramite nebbiogeni o altre attrezzature della linea Zep, oppure a spruzzo applicato direttamente sulla superficie da trattare.

PRECAUZIONI D'USO:

Se utilizzato in ambito alimentare sciacquare la superficie con acqua potabile.

ATTIVITA' BATTERICIDA:

Pulisce e disinfetta con un'unica e semplice operazione. Efficace battericida attivo su una vasta gamma di ceppi batterici sia su gram positivi che gram negativi. DK SAN RTU è efficace nei confronti di microrganismi quali:

- Salmonella cholerae suis
- Salmonella typhosa
- Escherichia coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Micrococcus piogene
- Staphilococcus aureus
- Staphilococcus aureus
- Legionella pneumophila

Il principio attivo biocida risulta efficace anche contro virus incapsulati.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.

T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico

800-579185

tecnico@zep.europa.com

www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.

T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011

info@zep.co.uk

www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV

T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95

sales@zep.be

www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV

T • 0164 250100

F • 0164 266710

info@zepbenelux.com

www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV

T • 0521 174158

F • 0521 5217114

sales@zepbenelux.com

www.zepindustries.de