



Note  
RIFERIMENTO A  
Attacco di carica 1/4"Flare/Sae con filettatura interna per valvola Schrader, escludibile in retrochiusura.

<b>Trattamento: Z18 - NICHEL. ELETTROLITICA</b>		Classe Tolleranze generali di riferimento secondo UNI EN 22768/1			
Semilavorato di esecuzione		Da 3 a 6	Da 6 a 30	Da 30 a 120	Da 120 a 400
Trattamenti superficiali ottenibili		RAMATURA da 7 a 10 µm	NICHELATURA da 7 a 10 µm		
6500683A		±0,5	±1	±1,5	±2,5
6500683R		MATERIALE		SCALA	
6500683N		11SMnPb37+C EN 10087		-	
A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.		DATA: 24/06/2008	DISEGNATO	CONTROLLATO	VERIFICATO
		FIRME:	Bernini	Venturini	Cattivelli



**FRIGOMEC S.p.A.**  
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY)  
COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO  
www.frigomec.com

TIPO: Valvola	R041/FB2/HSP	
MODELLO: 3 vie Rot.1" Q.20 Verticale ODS 16 / 5/8"	DATI MARCATURA	
CODICE: <b>1050100N</b>	FRIGOMEC R041/FB2/HSP DN 15 PS 45 ODS 16-5/8"	PESO 0,27 kg
		FOGLIO 2 / 3