



TECHNICAL DATA
FLUID GROUP 2
PS: 45 bar (TS: -10/+150 °C)
PS: 33 bar (TS: -10/-40 °C)
PS: 11 bar (TS: -40/-60 °C)
GAS: A1 - ISO 21922

TIPO/TYPE	ATTACCO CONNECTION	ODS (mm)	ODS (inches)	A	B	ØC	ØD	E
NS000/R2/FA6	ROTALOCK 1"	10	-	26	9	9	19	10
NS001/R2/FA7	ROTALOCK 1"	12	-	26	9	10	19	12
NS002/R2/FA8	ROTALOCK 1"	-	1/2"	26	9	10	19	12
NS003/R2/FB2	ROTALOCK 1"	16	5/8"	26	9	13	20	12
NS004/R2/FB3	ROTALOCK 1"	18	-	26	9	13	23	13
NS005/R2/FB4	ROTALOCK 1"	-	3/4"	26	9	13	23	12
NS006/R3/FB3	ROTALOCK 1"1/4	18	-	32.5	10	16	25.5	16
NS007/R3/FB4	ROTALOCK 1"1/4	-	3/4"	32.5	10	17	25.5	16
NS008/R3/FB6	ROTALOCK 1"1/4	22	-	32.5	10	19	25.5	16
NS009/R3/FB7	ROTALOCK 1"1/4	-	7/8"	32.5	10	19	25.5	16
NS010/R3/FC1	ROTALOCK 1"1/4	28	/	32.5	10	19	32	10
NS011/R4/FB7	ROTALOCK 1"3/4	-	7/8"	32.5	10	19	35	20
NS012/R4/FC1	ROTALOCK 1"3/4	28	-	32.5	10	26	35	20
NS013/R4/FC2	ROTALOCK 1"3/4	-	1"1/8	32.5	10	26	35	20
NS014/R4/FC8	ROTALOCK 1"3/4	35	1"3/8	32.5	10	31	38	20
NS015/R4/FD2	ROTALOCK 1"3/4	42	-	32.5	10	31	45	12
NS016/R5/FD1	ROTALOCK 2"1/4	-	1"5/8	35	10	40	47	20
NS017/R5/FD2	ROTALOCK 2"1/4	42	-	35	10	40	47	20
NS018/R5/FD7	ROTALOCK 2"1/4	54	2"1/8	35	10	40	62	14

1090024N

Applicazioni per refrigerazione e aria condizionata / Application for refrigeration and air conditioning
Prodotti secondo - Direttiva PED 2014/68/UE . / Products according to - 2014/68/EU Directive PED.

Tattamento antiossidante di Nichelatura / Anti-oxidatio Nickel treatment.