



581 KEMAP

- Bombola Kemap 410 ml (250g)
- Speciale mix propano 50% / butano 50% ad alta prestazione
- Con valvola di sicurezza filettata 7/16"
- Con upside down system
- Temperatura di combustione in combinazione con l'ossigeno: 3.300°C
- Bouteille de Kemap 410ml (250g)
- Mélange spécial haute performance propane 50% / butane 50%
- Avec valve de sécurité filetée externe de 7/16"
- Avec upside down system
- Température de combustion avec oxygène: 3.300°C
- Kemap gas cartridge 410ml (250g)
- High performance mixture with 50% propane / butane 50%
- With 7/16" external threaded safety valve
- With upside down system
- Combustion temperature in oxygen: 3.300°




581N KEMAP

- Come art. 581 ma senza "upside-down system".
Gas: 750 ml (385 g)
- Comme art. 581 mais sans "upside-down system".
Gaz: 750 ml (385 g)
- As item 581 but without "upside-down system".
Gas: 750 ml (385 g)




580 NOVACET

- Bombola di Novacet, da 600 ml (330 g)
- Speciale mix ad altissimo potere calorifico
- Con valvola di sicurezza filettata esterna 7/16"
- Bouteille de Novacet, 600 ml (330 g)
- Mélange spécial à très haut pouvoir calorifique
- Avec valve de sécurité filetée externe de 7/16"
- Novacet gas cartridge, 600 ml (330 g)
- Special mix with high heating power
- With external threaded safety valve 7/16"




582 PROPYLENE

- Speciale miscela di gas propilene (385 gr)
- Come KEMAP 581 ma con contenitore in acciaio con attacco americano CGA 600
- Mélange spécial de gaz propylène (385 gr)
- Comme KEMAP 581 mais avec bouteille en acier avec fixation americaine CGA 600
- Special mixture of propane gas propylene (385 gr)
- As KEMAP 581 but with steel container with american fitting CGA




580S NOVACET PLUS

- Bombola di Novacet da 380 ml (220 g)
- Speciale mix ad altissimo potere calorifico
- Con valvola di sicurezza filettata esterna 7/16"
- Con sistema anticapovolgimento
- Bouteille de Novacet, 380 ml (220 g)
- Mélange spécial à très haut pouvoir de chauffe
- Avec valve de sécurité filetée externe de 7/16"
- Avec système anti- anti-basculément
- Novacet gas cartridge, 380 ml (220 g)
- Special mix with high heating power
- With 7/16" external threaded safety valve
- With anti-flare system




580S MINI NOVACET PLUS

- Bombola di Novacet, da 110 ml (60 g)
- Speciale mix ad altissimo potere calorifero
- Con valvola di sicurezza filettata esterna 7/16"
- Con sistema anticapovolgimento
- Bouteille de Novacet, 110 ml (60 g)
- Mélange spécial à pouvoir calorifique très élevé
- Avec valve de sécurité filetée externe de 7/16"
- Avec système anti-basculément
- Novacet gas cartridge, 110 ml (60 g)
- Special mix with high heating power
- With 7/16" external threaded safety valve
- With anti-flare system



575 SUPERGAS

- Bombola di Supergas, da 600 ml (330 g)
- Speciale mix propano 30% / butano 70% ad alta prestazione
- Con valvola di sicurezza filettata esterna 7/16"
- Resistente alle basse temperature
- Bouteille de Supergas, 600 ml (330 g)
- Mélange spécial haute performance propane 30% / butane 70%
- Avec valve de sécurité filetée externe de 7/16"
- Résistant aux basses températures
- Supergas cartridge, 600 ml (330 g)
- High performance mixture with 30% propane / butane 70%
- With 7/16" external threaded safety valve
- Resistant to low temperatures



576 SUPERGAS MINI

- Bombola di Supergas, da 300 ml (175g di gas)
- Speciale mix propano 30% / butano 70% ad alta prestazione
- Con valvola di sicurezza filettata esterna 7/16"
- Resistente alle basse temperature

- Bouteille de Supergas, 300 ml (175g de gaz)
- Mélange spécial haute performance propane 30% / butane 70%
- Avec valve de sécurité filetée externe 7/16"
- Résistant aux basses températures

- Supergas cartridge, 300ml (175g gas)
- High performance mixture with 30% propane / butane 70%
- With external threaded safety valve 7/16"
- Resistant to low temperatures

