



## UR-SO 12/32 - UNITÀ DI RECUPERO CON SEPARATORE DI OLIO E DI TRACCIANTE DA HP 3/4

### Descrizione

### Dettagli del prodotto

Unità di recupero idonee per tutti i gas, inclusi R32,1234yf.

Il modello UR-SO 12/32 (hp. 3/4) è dotato di separatore di olio e di tracciante.

Dotato di pressostato di controllo per bassa e alta pressione, è di facile utilizzo e relativamente leggero per il trasporto manuale (14,7 kg). Ha un compressore con pistone senza lubrificazione ed il raffreddamento avviene tramite condensatore maggiorato ad aria.

#### Specifiche tecniche

Potenza	110V~120V/60Hz; 220V~240V/50~60Hz
Cavalli	3/4HP

Specifiche tecniche	
Giri motore	1450 RPM@50Hz / 1750 RPM@60Hz
Assorbimento	110V: 8A; 220V: 4A
Compressore	A secco, Raffreddato ad aria, Con pistone
Pressione massima	38.5bar/3850kPa (558psi)
Temperatura operativa	0°C~40°C/32°F~104°F
Dimensioni	40X25X35,5 cm
Peso netto	14,7 kg

#### Refrigeranti

Categoria III	R12 - R134A - R401C - R406A - R500 - R1234YF
Categoria IV	R22 - R401A - R401B - R402B - R407C - R407D - R408A - R409A - R411 - R411B R412A - R502 - R509
Categoria V	R402A - R404A - R407A - R407B - R410A - R507 - R32

#### Dati di recupero

Refr.	Categoria III	Categoria IV	Categoria V
Liquido kg./min	1.60	1.80	2.20
Push / Pull	4.60	5.60	6.30

La portata vapore è direttamente proporzionale alla pressione di ingresso

**Codice:** 01003016

**Modello:** UR-SO 12/32

**Descrizione:** Unità di recupero con separatore di olio e tracciante da HP 3/4