



KITAZOTO50 - KIT PRESSURIZZAZIONE IMPIANTI ESCLUSA BOMBOLA AZOTO

Descrizione

Dettagli del prodotto

Kit pressurizzazione impianti in valigetta

Attrezzatura in nuova e pratica valigetta, idonea a "pressurizzare" gli impianti di refrigerazione e di climatizzazione allo scopo di "simulare" all'interno degli impianti la pressione alla quale quel sistema dovrà poi funzionare.

Pressurizzando l'impianto con azoto tecnico (alla pressione idonea e quindi diversa tra refrigeranti - come da settori colorati visibili sul manometro) l'installatore avrà la certezza che, se esistono falle dovute a flangiature mal eseguite, saldature "fredde" o difetti di costruzione, queste verranno evidenziate dalla fuoriuscita dell'azoto, rilevato dall'apposito manometro particolarmente disegnato per questa applicazione. L'impianto così testato garantisce il suo buon funzionamento nel lungo termine.

La fornitura comprende:

- Valigetta in polipropilene

- Riduttore azoto omologato con valvola di sicurezza fino a 50 bar
- Riduzione per bombole da 1 kg
- Tubazione da 90 cm
- Tubazione da 250 cm
- Manometro a settori con valvola a sfera
- Bombola azoto kg.1 (dove prevista)
- Bomboletta cercafughe spray (dove prevista)

Codice: 01004010

Modello: KITAZOTO50

Descrizione: Kit pressurazione impianti esclusa bombola azoto

12 altri prodotti della stessa categoria:



N2-H2 - Bombola da 1 kg - Azoto/Idrogeno - 110bar - Non ricaricabile



KIT N2-H2 - Kit azoto/idrogeno



TFAM - Tubo flessibile con valvola e manometro



BOMAZ5-P - Bombola azoto da 5 kg - Ricaricabile