



GUARDA IL VIDEO

TUBO ALTA QUALITÀ 1500 MM ATTACCO BLU

[Descrizione](#) [Dettagli del prodotto](#) [Video](#)

Tubo professionale di alta qualità in gomma multistrato nera con raccordi Safe Seal brevettati e codificati per colore: Rosso per alta pressione, Blu per bassa pressione e Dorato per vuoto e carica.
I tubi sono perfettamente intercambiabili avendo le stesse caratteristiche tecniche. La novità di questo prodotto è la tecnologia valvola Safe Seal brevettata, che va in aiuto all'operatore. La pressione operativa è 55 bar e la pressione di scoppio massima è 275 bar. La misura dei raccordi è 5/16 ad entrambe le estremità del flessibile, il tubo è idoneo per R32 e R410.

DESCRIZIONE SAFE SEAL

Questo raccordo presenta molteplici vantaggi per l'operatore:

1) Facilita la connessione, rendendo semplice l'avvitamento del raccordo su ogni sistema.

2) Il meccanismo del raccordo permette al tubo di ruotare liberamente a 360°, ciò permette di non allentare il raccordo connesso al sistema, durante l'intervento.

3) è semplice da disconnettere, soprattutto in caso di alte pressioni; l'intervento sul pomello posiziona il depressore interno per fermare la portata del refrigerante prima di disconnettere il tubo flessibile; questo raccordo col suo speciale pomello brevettato consente all'operatore di non subire bruciature e minimizza la fuoriuscita di refrigerante.

Codice: 13000010
Modello: TFBD15005/16BSSVF
Connessioni: 5/16 x 5/16
Lunghezza: 1500mm
Colore: Blu
Idoneo per: R32/410

16 altri prodotti della stessa categoria:

