

STI

Cod. 31006052_31006050
LIQUIDO SOLVENTE (INFIAMMABILE) PER IL LAVAGGIO
INTERNO DEGLI IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA
DESCRIZIONE

Liquido per il lavaggio interno degli impianti, particolarmente indicato per la pulizia nel caso di sostituzione del compressore. Evapora molto rapidamente. Rimuove a fondo tutti i residui di olio, la ruggine, i depositi e l'umidità interna all'impianto. Totalmente compatibile con i componenti in gomma e metallo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **ASPETTO:** liquido incolore
- **DENSITÀ (g/cm³):** 0.72 Kg/l (±0.04)
- **INFIAMMABILITÀ:** <+21°C
- **T. EBOLIZIONE:** +90°C (±5)
- **IDROSOLUBILITÀ:** insolubile

IMPIEGHI

- Questo liquido solvente trova un impiego nel lavaggio di tubazioni interne degli impianti di aria condizionata, auto e refrigerazione.
- Il lavaggio degli impianti di climatizzazione è una delle attività più importanti in caso di riparazione o di danni al compressore.
- Il lavaggio consente di rimuovere le impurità e le sostanze nocive dal circuito del climatizzatore. Esso è necessario per effettuare riparazioni a regola d'arte e per evitare costose riparazioni successive. In questo modo è possibile inoltre salvaguardare i diritti di garanzia nei confronti dei fornitori e assicurare la soddisfazione dei clienti.
- Non è tuttavia possibile effettuare il lavaggio di compressori, valvole di espansione, filtri essiccatori o accumulatori che dovranno pertanto essere bypassati con adattatori durante il ciclo di lavaggio. Al termine del ciclo di lavaggio è necessario sostituire le valvole e i filtri.

ATTENZIONE

Usare solo con attrezzature pneumatiche.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza (SDS) relativa al prodotto in questione.

Durata di conservazione: 36 mesi nella confezione originale non aperta


31006052

31006050
