COEL Srl

# SCHEDA DATI GENERALI

| **Serie PMCA - COEL**<br>**Tipo di servizio: continuo 450 C** | |
|---|---|
| Valori capacitivi | **Da 1µF a 70µF** |
| Tolleranza sulla capacità nominale | **± 5%** |
| Tensione nominale (**$U_N$**) | **450V** |
| Frequenza nominale (**$f_N$**) | **50Hz** |
| Classe di protezione di sicurezza | **P0** |
| Categoria climatica | **25/85/21** |
| Temperatura minima di funzionamento | **-25°C** |
| Temperatura massima di funzionamento ($t_C$) | **85°C** |
| Resistenza d'isolamento | **$>10^4$MΩ. µF** |
| Tangente angolo di perdita (**tan δ**) | **$\leq 30x10^{-4}$ ($U_N$=450V - $f_N$=50Hz)** |
| Norma applicata | **CEI EN 60252-1** |
| Certificati di approvazione | **////////////////////** |
| Tipo di custodia | **Polimero con fondo piano** |
| Terminali standard | **Cavetti unipolari 0,75mmq – 150mm**<br>**Faston maschio semplice/doppio 6,35mm** |
| Accessori disponibili | **Cappuccio d'isolamento**<br>**Dado e rondella**<br>**Capocorda occhiello Ø4,2mm**<br>**Capocorda faston maschio 6,35mm**<br>**Capocorda faston femmina 6,35mm** |
| Installazione ed esercizio | **Riferimento Norma Italiana**<br>**CEI EN 60252-1**<br>**Riferimento Norma Europea**<br>**EN 60252-1:2001- 10**<br>**Riferimento Norma Internazionale**<br>**IEC 60252-1:2001- 02** |