



FRABO ADESIVI S.p.A

Scheda di informazione tecnica

rev.1

Settore coibentazione

FRABO ADESIVI spa
20061 Carugate (Mi)
via G.Garibaldi 76/78
telefono (02) 9253631 (4 linee r.a.)
telefax (02) 9252357
Internet <http://www.frabo.it>

PRODOTTO **PRESSION NTV/3000**

Campi di Impiego	Adesivo policloroprenico monocomponente specifico per l'incollaggio di materiali espansi utilizzati nella coibentazione delle tubazioni e dei canali di distribuzione aria e acqua. Caratteristiche principali del prodotto sono: una buona resa, una buona resistenza termica e un lungo tempo aperto.
Base	Gomme e resine sintetiche in soluzione di solventi organici.
Colore	Paglierino.
Viscosità	2.000 mPas Brookfield (± 150) a 20°C
Categoria	Inflammabile
Mezzi d'Uso	Pennello a setole dure.
Modo d'uso	Stendere l'adesivo sulle parti da saldare, tenendo presente il grado di assorbimento dei materiali; attendere qualche minuto (da un minimo di 3 ÷ 5 a un massimo di 15 ÷ 20), onde permettere l'evaporazione dei solventi, dopodiché unire le parti sottoponendole a pressatura. Il manufatto così incollato può essere messo subito in lavorazione. L'incollaggio è da ritenersi concluso solo dopo 48 ore.
Immagazzinaggio	6 mesi circa in confezioni originali e sigillate a temperatura ambiente (+10°/+40°C).
Confezioni	Contenitori metallici da kg. 4,5-15-45-170 pesi netti.
Avvertenze	Chiudere accuratamente i contenitori dopo l'uso, Rimescolare prima dell'uso, Conservare il prodotto a temperatura ambiente, Teme il gelo. In presenza di eventuali incollaggi su pellami/tessuti/sintetici bianchi o di colore chiaro, è consigliabile contattare preventivamente la FRABO ADESIVI S.p.A.

Le informazioni fornite sulle proprietà ed applicazioni dei prodotti, sono puramente indicative. Pur essendo state divulgate dopo studi e prove effettuate con rigore presso i ns.laboratori, la Società FRABO ADESIVI spa non può dare garanzia e non assume responsabilità derivanti dall'uso che si intende fare dei prodotti descritti.