

# Serrande di sovrappressione

## Serranda di sovrappressione in alluminio anodizzato passo 50 mm

**WS**

**WS**

### Dim. min/max standard

|                |         |
|----------------|---------|
| Dimensione min | 200x200 |
| Dimensione max | 800x600 |
| Passo          | 50      |

## Descrizione

Serranda di sovrappressione, passo 50 mm.






## Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio anodizzato di larghezza telaio 25 mm
- Alette in alluminio con interasse 50 mm.
- Guarnizione antirumore sulle alette disponibile
- Fissaggio a mezzo controtelaio o con viti
- Adatte sia in espulsione che in aspirazione
- Possono essere fornite anche con griglia di ripresa mod. UR già installata
- Laddove sia prevista la rete antivolatile, questa viene fornita solo per il modello in espulsione
- Nel modello in aspirazione la rete viene sostituita con una griglia a maglia quadra.
- Per le griglie consultare il capitolo Diffusione

## Versioni

- **WSE**: serranda di sovrappressione in espulsione
- **WSE-RE**: serranda di sovrappressione in espulsione con rete antivolatile
- **WSE-UR**: serranda di sovrappressione in espulsione con griglia mod. UR
- **WSE-RE-UR**: serranda di sovrappressione in espulsione con rete antivolatile e griglia mod. UR
- **WSI**: serranda di sovrappressione in aspirazione
- **WSI-UQ**: serranda di sovrappressione in aspirazione con griglia a maglia quadra mod. UQ
- **WSI-UR**: serranda di sovrappressione in aspirazione con griglia mod. UR

## Dimensioni

**WSE**

**WSE UR**

**WSI**

**WSI UR**

**WSI UQ**


## Esempio d'ordine

|                                         |    |   |    |    |   |   |
|-----------------------------------------|----|---|----|----|---|---|
| Modello                                 | WS | E | RE | UR | B | H |
| E espulsione                            |    |   |    |    |   |   |
| I aspirazione                           |    |   |    |    |   |   |
| RE con rete (solo per WSE)              |    |   |    |    |   |   |
| UR montata su griglia UR                |    |   |    |    |   |   |
| UQ montata su griglia UQ (solo per WSI) |    |   |    |    |   |   |
| B base                                  |    |   |    |    |   |   |
| H altezza                               |    |   |    |    |   |   |